Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



CVL PVL

YUKO MOLYBDEN GREASE

Mit Molybdändisulfid-Fetten.

Beschreibung

Wird auch zur Schmierung von zweireihigen Kugellagern verwendet, die in Radsätzen von einheimischen u nd importierten Fahrzeugen verwendet werden.

Das Fett wird auf Basis von Lithiumhydroxystearat mit Molybdändisulfid hergestellt, das mit einem antioxidativen u nd reibungshemmenden Zusatz verbessert wurde.

Containertypen

Plastic pail 4,5kg | Plastic pail 9kg | Tin bucket 17,5kg | Barrel 170kg

Vorteile

- Hervorragende Verschleißschutzeigenschaften; ;
- Gute Wasserbeständigkeit;
- Hohe mechanische und oxydative Stabilität;
- Geringe Volatilität;
- Verlängert die regelmäßige Schmierdauer;
- Großer Temperaturbereich für den Einsatz.

Erfüllt Spezifikationen

NLGI 2 |

Typische Kennwerte

Dropping point, ˚C	190
Penetration at 25˚C, x 10-1 mm	250-280
Shier Stability at 80 ˚C, Pa, not less	150
4-Ball Weld Load, N	2450

Temperaturbereich

-30˚C 0 ˚C +120˚C