YUKO.UA

Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com

YUKO PREMIUM



IND SP

YUKO MOTOCHIST-10M

Spülöl.

Beschreibung

Wird zum Waschen von Schmiersystemen für Benzin- und Dieselmotoren aller Art vor dem Wechsel von Motoröllack, Schlamm, Verschleißprodukten von Innenmotorenteilen verwendet.

Containertypen

Barrel 200L

In bulk

Vorteile

- Sicher und kompatibel mit allen Arten von Motorölen;
- 82 / 2048 Hat eine gute Reinigungskraft, kann Ablagerungen und Sedimente effektiv aus dem Motor entfernen.

Erfüllt Spezifikationen

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 40˚C, mm²/s	29,77
Density at 20˚C, kg/m³	884,6
Total base, mg KOH/g	10,32
Flash point, ˚C	176
Pour point, ˚C	-25

Temperaturbereich

-20˚C 0 ˚C +45˚C

Produced according to TU U 23.2-31852954-014-2004 This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.