

PVL YUKO MOTOMIX 2T

Mineralmotoröl für zwei Schlagmotoren.



Beschreibung

Bestimmt für Schmiersysteme von luftgekühlten Zweitaktmotoren moderner Motorräder, Motorräder, Motorräder, Motorsägen und anderer Maschinen. Wird als Komponente in einer Öl-Kraftstoff-Mischung in einem vom Maschinenhersteller empfohlenen Verhältnis verwendet. Die Standardeinspritzung variiert von 1:32 bis 1:50.

Containertypen

 Canister 1L

 Canister 20L

 Barrel 200L

 In bulk

Vorteile

- Bietet gute Schmier-, Verschleiß-, Korrosionsschutz- und Reinigungsmitelegenschaften durch das Paket der aktiven Additive; ;
- Sorgen Sie für eine Kohlenstoffabscheidung aus der Brennkammer;
- Die Möglichkeit der ganzjährigen Nutzung;
- Bietet eine lange Lebensdauer der Zündkerze;
- Minimiert die Wartungskosten;

Erfüllt Spezifikationen

API TC | JASO FB |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100°C, mm ² /s	8.5
Density at 20°C, kg/m ³	890
Viscosity index	90
Alkalinity, mg KOH/g	0.85
Flash point in open crucible, °C	215
Pour point, °C	-25

Temperaturbereich



Produced according to TU U 23.2-31852954-016-2004 This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.