




IND YUKO MR-7V (ISO 32) Kühlmittelschmieröl.

Beschreibung

Zum Bohren, Drehen, Fräsen, Gewindeschneiden und Verzahnen, Ziehen. Auch in Automaten, zur Behandlung von Kohlenstoff- und Legierungsstählen sowie einigen schwer zu behandelnden Stählen und Legierungen.

Containertypen

 Barrel 180kg

 In bulk

Vorteile

- Ermöglicht eine Erhöhung der Schnittgeschwindigkeit um 15-30%;
- Verbessert die Haltbarkeit der Schneidwerkzeuge;
- Reduziert die Rauheit der bearbeiteten Oberflächen;
- Verbessert die sanitär-hygienischen Arbeitsbedingungen.

Erfüllt Spezifikationen

ISO 32 |

Typische Kennwerte

| | |
|---|--------|
| Kinematic viscosity at 50°C, mm ² /s | 25 |
| Density at 20°C, kg/m ³ | 890 |
| Corrosive effect on metals | stands |
| Flash point, °C | 205 |
| Sulphur content, % | 1,5 |

Temperaturbereich



Produced according to TU U 23.2-31852954-035:2008. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.