YUKO.UA

Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

YUKO PREMIUM

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



CVL SP

YUKO MS-20 (CB 50)

Öl (CB 50) zur Schmierung von Dieselmotoren.

Beschreibung

MS-20 Öl (CB 50) - wird zur Schmierung von Dieselmotoren, Ausrüstungen u nd Getrieben von Hütten- und Bergbauunternehmen u nd für andere Ausrüstungen verwendet.

Containertypen

Barrel 200L

In bulk

Vorteile

- Hohe Schmierfähigkeit;
- Nicht aggressiv gegenüber Metallen, Legierungen und anderen Strukturmaterialien;
- Hohe thermische und thermo-oxidative Stabilität.

Erfüllt Spezifikationen

SAE 50 | API CB |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100 ˚C, mm²/c	21.1
Viscosity index	92
Alkalinity number, mg KOH/g	0.024
Flash point in open crucible, ˚C	260
Temperature of hardening, ˚C	-15

Temperaturbereich

-12˚C 0 ˚C +45˚C