YUKO.UA

Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

YUKO PREMIUM

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



SP

YUKO MS-8p (ISO 15)

Öl für Schiffsgasturbinenanlagen.

Beschreibung

Wird in Schiffsgasturbinenanlagen, Gasturbinenmotoren von Erdgaspumpwerken zur Konservierung von Motorschmiersystemen eingesetzt.

Containertypen

Tin bucket 20L | Canister 20L | Barrel 200L | In bulk

Vorteile

- Gute Pumpfähigkeit bei niedrigen Temperaturen;
- Hohe antioxidative Eigenschaften;
- Minimale Schaumbildung;
- Hoher Selbstzündungspunkt.

Erfüllt Spezifikationen

ISO 15 |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 50˚C, mm²/s	9.1
Acid index, mg KOH/g	0.024
Flash point in open crucible, ˚C	154
Pour point, ˚C	-41

Temperaturbereich

˚C 0 ˚C ˚C

Produced according to TU U 23.2-31852954-019-2004 This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.