YUKO.UA

Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

YUKO PREMIUM

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



CVL SP

YUKO MT-16P

Motoröl für den Transport von Dieselmotoren vom Typ V-2.

Beschreibung

Zur Schmierung von Transportdieselmotoren vom Typ V-2 u nd ähnlichen Saugdieselmotoren von Traktoren, Dieselgeneratoren u nd Pumpaggregaten.
Hergestellt aus mineralischen Grundölen mit hochwertigen Additiven.

Containertypen

Barrel 200L

In bulk

Vorteile

Erfüllt Spezifikationen

SAE 40 | API CA |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100˚C, mm²/s	16.0
Density at 20˚C, kg/m³	890
Viscosity index	90
Alkalinity, mg KOH/g	4.8
Flash point in open crucible, ˚C	225
Pour point, ˚C	-25

Temperaturbereich

-23˚C 0 ˚C +45˚C

Produced according to GOST 6360-83. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.