YUKO.UA

Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com

YUKO PREMIUM



CVL

YUKO NIGROL-Z (GL-1, SAE 90)

Mineralisches Wintergetriebeöl ohne Zusatzstoffe.

Beschreibung

Wird im Winter als Antriebsfluid in Getrieben, niedrig b elasteten Einheiten von Industrieanlagen, freiliegenden Getrieben, Planetengetrieben von Kränen, Baggern, Zahnradgetrieben u nd Getriebeeinheiten von Industrieanlagen, Traktoren, Land- und Straßenmaschinen, Baumaschinen eingesetzt.

Containertypen

Barrel 200L

In bulk

Vorteile

Erfüllt Spezifikationen

SAE 90 | API GL-1 |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100˚C, mm²/s	20
Flash point in open crucible, ˚C	150
Pour point, ˚C	-15

Temperaturbereich

-13˚C 0 ˚C +45˚C

Hergestellt nach TU U 23. 2-31852954-010-2003. Diese Informationen sind als Referenz zu verstehen und können ohne Vorankündigung geändert werden. Dieser Artikel ist vom 01/09/2014, er ersetzt alle früh veröffentlichten Beschreibungen des Produkts. .