

## **PVL** YUKO PRAKTIK 20W-50

### Ganzjährig mineralisches, hochviskoses Motorenöl.




#### Beschreibung

Bestimmt für Benzin- und Dieselmotoren von Pkw, Transportern und leichten Nutzfahrzeugen gemäß den Herstelleranweisungen in gemäßigter und heißer Umgebung.

Hergestellt aus hochwertigen Grundölen und ausgewählten Additivpaketen, die einen einwandfreien Betrieb, insbesondere in heißer Umgebung und unter hohen Belastungen, gewährleisten.

#### Containertypen



#### Vorteile

- Garantierter Motorschutz bei hohen Temperaturen;
- Hohe Viskosität über die gesamte Betriebszeit des Motoröls;
- Reduziert den Verschleiß und den Geräuschpegel;
- Enthält ein Rauchschutzmittel;
- Eine breite Palette von Verpackungen erfüllt die Anforderungen aller Geräte.

#### Erfüllt Spezifikationen

**SAE 20W-50 | API SF/CC |**

#### Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100°C, mm <sup>2</sup> /s	18.1
Density at 20°C, kg/m <sup>3</sup>	890
Viscosity index	120
Alkalinity, mg KOH/g	5.5
Flash point in open crucible, °C	225
Pour point, °C	-25

#### Temperaturbereich



Produced according to TU U 23.2-31852954-045:2010. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.