YUKO.UA

Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com

YUKO PREMIUM



CVL

YUKO PREMIUM GREASE EP3

Mehrzweck-Lithiumfett.

Beschreibung

YUKO PREMIUM GREASE EP3, Lithiumhydroxystearat verdickt, bietet hohen Verschleiß- und Rostschutz, Wasserbeständigkeit.

Empfohlen für den Einsatz in wichtigen Arten von Industrieanlagen, als Universalschmierung von Wälz- und Gleitlagern, Buchsen, Fingerreibbelägen u nd anderen Knoten u nter normalen Betriebsbedingungen.

Containertypen

- Plastic pail 4,5kg
- Plastic pail 9kg
- Tin bucket 17,5kg
- Barrel 170kg

Vorteile

- Reduzierter Verschleiß;
- Bietet hervorragenden Schutz vor Rost und Korrosion;
- Beständig gegen Wasserauswaschung;
- Bietet eine hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit der Geräte;
- Erhöht die Lebensdauer der Lager in feuchter Umgebung.

Erfüllt Spezifikationen

NLGI 3 |

Typische Kennwerte

Thickening agent	Lithium soap
Dropping point, °C	185
Penetration, worked, 25°C, 0.1mm	220-250
Shier stability at 80°C, Pa, not less than	200
Tribological Characteristics on a 4-ball machine, N, not less than	
- Welding load, N	1410

Temperaturbereich

-25˚C 0 ˚C +120˚C