




YUKO PREMIUM GREASE EP3 Mehrzweck-Lithiumfett.

Beschreibung

YUKO PREMIUM GREASE EP3, Lithiumhydroxystearat verdickt, bietet hohen Verschleiß- und Rostschutz, Wasserbeständigkeit.

Empfohlen für den Einsatz in wichtigen Arten von Industrieanlagen, als Universalschmierung von Wälz- und Gleitlagern, Buchsen, Fingerreibbelägen und anderen Knoten unter normalen Betriebsbedingungen.

Containertypen

 Plastic pail 4,5kg

 Plastic pail 9kg

 Tin bucket 17,5kg

 Barrel 170kg

Vorteile

- Reduzierter Verschleiß;
- Bietet hervorragenden Schutz vor Rost und Korrosion;
- Beständig gegen Wasserauswaschung;
- Bietet eine hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit der Geräte;
- Erhöht die Lebensdauer der Lager in feuchter Umgebung.

Erfüllt Spezifikationen

NLGI 3 |

Typische Kennwerte

Thickening agent	Lithium soap
Dropping point, °C	185
Penetration, worked, 25°C, 0.1mm	220-250
Shier stability at 80°C, Pa, not less than	200
Tribological Characteristics on a 4-ball machine, N, not less than	
- Welding load, N	1410

Temperaturbereich

