



YUKO PS-28


Öl für Walzwerke.

Beschreibung

Bestimmt für Getriebe und hochbelastete Einheiten von Walzwerksmaschinen, für die Ausrüstung von Eisenhütten, Stahlwerken, Reifenwerken und anderen Anlagen und anderen Unternehmen, in denen Öle für Walzwerke verwendet werden. Hergestellt aus hochwertigen Grundölen mit Additiven.

Containertypen

 Barrel 200L

 In bulk

Vorteile

- Gewährleistet die Stabilität des aufrechterhaltenden Gegendrucks des Ölfilms;
- Hervorragende Schmiereigenschaften bieten den erforderlichen Schutz für die Arbeitsflächen;
- Eine gute thermisch-oxidative Stabilität ermöglicht es, das Öl in Kreislaufsystemen von Geräten über einen längeren Zeitraum zu verwenden.

Erfüllt Spezifikationen

ISO 460 |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100°C, mm ² /s	28.5
Density at 20°C, kg/m ³	892
Viscosity index	92
Acid index, mg KOH/g	0,005
Flash point in open crucible, °C	260
Pour point, °C	-10

Temperaturbereich



Produced according to GOST 12672-77. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.