



## YUKO PSF

### Vollsaisonservolenkungsflüssigkeit..



#### Beschreibung


Servolenkungsflüssigkeit ( PSF) - u niverselle Ganzjahres-Servolenkungsflüssigkeit.

Kann in Servolenkungsschmiersystemen modernster Pkw u nd Lkw sowie in hydraulischen Getrieben von Lade-, Bau- und Landwirtschaftsfahrzeugen in einem weiten Temperaturbereich eingesetzt werden.

PSF - spezielle Hydraulikflüssigkeit, hergestellt aus hochwertigen mineralischen Grundölen u nd einem effektiven Satz von Additiven. Rot gefärbt.

#### Containertypen

 Canister 1L

 In bulk

#### Vorteile

- Bietet eine fehlerfreie Funktion der hydraulischen Verstärkergetriebe;
- Schützt Reibungsflächen vor Verschleiß und Fressen;
- Schützt die Dichtungen des Lenksystems;
- Hat eine sehr niedrige Gefrieretemperatur;
- Deutlich mehr Einsparung im Vergleich zu Flüssigkeiten der ATF-Klasse.

#### Erfüllt Spezifikationen

#### Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100°C, mm <sup>2</sup> /s	7,46
Density at 20°C, kg/m <sup>3</sup>	878,4
Viscosity index	117
Flash point, °C	185
Pour point, °C	-40

#### Temperaturbereich



Produced according to TU U 19.2-31852954-063:2014. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.