YUKO.UA

Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com

YUKO PREMIUM



CVL PVL

YUKO PSF

Vollsaisonservolenkungsflüssigkeit..

Beschreibung

Servolenkungsflüssigkeit (PSF) - u niverselle Ganzjahres-Servolenkungsflüssigkeit.

Kann in Servolenkungsschmiersystemen modernster Pkw u nd Lkw sowie in hydraulischen Getrieben von Lade-, Bau- und Landwirtschaftsfahrzeugen in einem weiten Temperaturbereich eingesetzt werden.

PSF - spezielle Hydraulikflüssigkeit, hergestellt aus hochwertigen mineralischen Grundölen u nd einem effektiven Satz von Additiven. Rot gefärbt.

Containertypen

Canister 1L

In bulk

Vorteile

- Bietet eine fehlerfreie Funktion der hydraulischen Verstärkergetriebe;
- Schützt Reibungsflächen vor Verschleiß und Fressen;
- Schützt die Dichtungen des Lenksystems;
- Hat eine sehr niedrige Gefriertemperatur;
- Deutlich mehr Einsparung im Vergleich zu Flüssigkeiten der ATF-Klasse.

Erfüllt Spezifikationen

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100˚C, mm²/s	7,46
Density at 20˚C, kg/m³	878,4
Viscosity index	117
Flash point, ˚C	185
Pour point, ˚C	-40

Temperaturbereich

-35˚C 0 ˚C +45˚C

Produced according to TU U 19.2-31852954-063:2014. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.