YUKO.UA

Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com

YUKO PREMIUM



CVL PVL

YUKO RACING 15W40

Universelles Motoröl.

Beschreibung

Universelles Mehrbereichs-Motorenöl höchster Qualität mit synthetischen Komponenten für den Einsatz in Benzin- und Dieselmotoren von Pkw, Kleinbussen und leichten Nutzfahrzeugen.

Containertypen

Canister 1L | Canister 4L | Canister 5L | Barrel 200L

Vorteile

- Ausgezeichnete Schmier-, Reinigungs- und Korrosionsschutzeigenschaften;
- Optimale Motorsauberkeit;
- Kompatibel mit allen Motordichtungen.

Erfüllt Spezifikationen

SAE 15W-40 | API SL/CF |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100˚C, mm²/s	13.5
Alkalinity, TBN mg KOH/g	6.2
Density at 20˚C, kg/m³	905
Flash point, ˚C	220
Pour point, ˚C	-25

Temperaturbereich

-22˚C 0 ˚C +45˚C