YUKO.UA

Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com

YUKO PREMIUM



CVL PVL

YUKO RACING EXTRA 20W50

Hochviskoses Premium-Halbsynthetik-Motorenöl.

Beschreibung

Hochviskoses Motorenöl mit hohem Anteil an synthetischen Komponenten für den ganzjährigen Einsatz in modernen Benzin- und Dieselmotoren von Pkw u nd Kleinbussen im Heißluftbetrieb.

Containertypen

Canister 1L | Canister 4L | Canister 5L | Barrel 200L

Vorteile

- Bereitstellung einer hohen Viskosität über die gesamte Betriebszeit des Motoröls;
- Ausgezeichneter Verschleißschutz;
- Kompatibel mit allen Motordichtungen.

Erfüllt Spezifikationen

SAE 20W-50 | API SL/CF |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100˚C, mm²/s	15.5
Alkalinity, TBN mg KOH/g	4.0
Density at 20˚C, kg/m³	905
Flash point, ˚C	240
Pour point, ˚C	-20

Temperaturbereich

-17˚C 0 ˚C +45˚C