



**IND SP** **YUKO REDUS CLP 150**  
**Industriegetriebeöl.**

## Beschreibung

Bestimmt für die Verwendung in Haushaltsgeräten und importierten Geräten. Hergestellt durch innovative Technologie und Verwendung hochwertiger importierter Additive, erfüllt sie die grundlegenden internationalen Normen für Getriebeöle.

Getriebeöl REDUS CLP 150 wird für den Einsatz in Industriegetrieben (in Industrieantrieben, Förderanlagen, Handhabungsgeräten), Metallen (in der Stahlindustrie in Umlaufschmiersystemen für Walzwerksantriebe), Bergwerken und Steinbrüchen (in geschlossenen Getrieben, offenen Getrieben, Schiebestellen, Seilen), Hochgeschwindigkeitsantrieben (schnelllaufende Anlagen, Turbinen, Radialkompressoren) empfohlen.

## Containertypen

 Canister 20L

 Barrel 200L

 In bulk

## Vorteile

- Hohe EP-Eigenschaften, die eine langfristige Funktion der Zahnräder ohne Reißen, Schweißen und Bruch gewährleisten;
- Großer Temperaturbereich für den Einsatz;
- Kann in stärker belasteten Reduzierungen verwendet werden;
- Ein langfristiges Ablassintervall;
- Reduzieren Sie die Kosten für die Wartung und Reparatur von Geräten.

## Erfüllt Spezifikationen

**ISO 150 | DIN 51517/3: CLP |**

## Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 40°C, mm <sup>2</sup> /s, within	135-165
Viscosity index	90
Flash point, °C, min	210
Pour point, °C, not higher	-18
Acid index, mg KOH/g, max	1,3
Density at 20°C, kg/m <sup>3</sup> , max	910
Ash content, %, max	0,3
Load wear index, (LWI)	441
Scar wear diameter (196 N), max	0.45

### Temperaturbereich



Produced according to TU U 23.2-31852954-069-2014. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.