YUKO.UA

Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com

YUKO PREMIUM



IND SP

YUKO REDUS CLP 220

Industriegetriebeöl.

Beschreibung

Bestimmt für die Verwendung in Haushaltsgeräten u nd importierten Geräten. Hergestellt durch innovative Technologie u nter Verwendung hochwertiger importierter Additive, erfüllt sie die grundlegenden internationalen Normen für Getriebeöle.

Getriebeöl REDUS CLP 220 wird für den Einsatz in Industriegetrieben (in Industrieantrieben, Förderanlagen, Handhabungsgeräten), Metallen (in der Stahlindustrie in Umlaufschmiersystemen für Walzwerksantriebe), Bergwerken u nd Steinbrüchen (in geschlossenen Getrieben, offenen Getrieben, Schiebeästen, Seilen), Hochgeschwindigkeitsantrieben (schnelllaufende Anlagen, Turbinen, Radialkompressoren) empfohlen.

Containertypen

Canister 20L

Barrel 200L

In bulk

Vorteile

- Hohe EP-Eigenschaften, die eine langfristige Funktion der Zahnräder ohne Reißen, Schweißen und Bruch gewährleisten;
- Großer Temperaturbereich für den Einsatz;
- Kann in stärker belasteten Reduzierungen verwendet werden;
- Ein langfristiges Ablassintervall;
- Reduzieren Sie die Kosten für die Wartung und Reparatur von Geräten.

Erfüllt Spezifikationen

ISO 220 | DIN 51517/3: CLP |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 40°C, mm²/s, within	198-242
Viscosity index	85
Flash point, °C, min	220
Pour point, °C, not higher	-18
Acid index, mg KOH/g, max	1,3
Density at 20˚C, kg/m³, max	920
Ash content, %, max	0,3
Load wear index, (LWI)	490
Scar wear diameter (196 N), max	0.45

Temperaturbereich

-13˚C 0 ˚C +45˚C

Produced according to TU U 23.2-31852954-069-2014. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.