



## SP YUKO Rope grease 39U Spezielles Seilschmierfett.

### Beschreibung

Zur Schmierung von Bohr- und Bergseilen, Hebe- und Transportseilen von Maschinenseilen, die über einen weiten Temperaturbereich von - 25°C bis + 50°C betrieben werden.

Zum Schutz vor Korrosion und zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit von Seilen ( Reduzierung von Reibung und Verschleiß des Drahtseils während der Arbeit). Fettbasis sind Öle und feste Kohlenwasserstoffe.

### Containertypen

 Tin bucket 17,0kg

 Barrel 170kg


### Vorteile

- erhöht die Widerstandsfähigkeit der Seile gegen Reibung, Verformung und Bruch;
- Auswaschbeständigkeit;
- Korrosionsschutzeigenschaften;
- Speichern der Betriebseigenschaften in einem weiten Temperaturbereich;
- Verbesserte Anti-Reibungs- und Konservierungseigenschaften.

### Erfüllt Spezifikationen

### Typische Kennwerte

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Dropping point, °C,         | 68     |
| Funnel viscosity at 100°C   | 6      |
| Thermal stability at 100°C: |        |
| - volatility, %             | 0,2    |
| Low temperature properties: |        |
| - at minus 25°C             | stands |



Produced according to TU U 20.5-31852954-077:2016. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2016, it replaces all the early published descriptions of the product.