YUKO.UA

Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

YUKO PREMIUM

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



PVL

YUKO SCOOTER SYNT 2T (FC)

Halbsynthetisches Motoröl für Zweitakt-Straßenmaschinen.

Beschreibung

Bestimmt für Zweitaktmotoren von luftgekühlten Straßenfahrzeugen wie: moderne Motorräder, Motorräder, Roller, Roller, Schneemobile und andere Zweitaktmaschinen.

Wird als Komponente in einer Öl-Kraftstoff-Mischung in einem vom Maschinenhersteller empfohlenen Verhältnis verwendet. Die Standardeinspritzung variiert von 1:32 bis 1:50.

Hergestellt aus hochwertigen Grundölen mit ausgewähltem Wirkstoffpaket.

Containertypen

Canister 1L | Canister 20L | Barrel 200L | In bulk

Vorteile

- Bietet beste Schmier-, Verschleiß-, Korrosionsschutz- und Reinigungsmitteleigenschaften auch bei extremen Belastungen;
- Hat ein optimales Qualitätsniveau für Zweitaktmotoren moderner Maschinen;
- Ideal für Fahrzeuge aus Japan, China und Südostasien, da es den Spezifikationen von JASO FC (Japan) entspricht;
- Minimiert das Rauchen im Abgas, was es ermöglicht, dieses Öl unter strengen Umweltauflagen zu verwenden;
- Die Möglichkeit des Einsatzes in separaten Schmiersystemen für Zweitaktmotoren;
- Enthält ein Paket mit aktiven Additiven der neuen Generation, das für eine erhöhte Motorsauberkeit sorgt;
- Gute Kraftstoffmischung auch bei niedrigen Temperaturen

Erfüllt Spezifikationen

API TC | JASO FC (JAPAN) | ISO-L-EGC |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100˚C, mm²/s	7,7
Density at 20˚C, kg/m³	875
Viscosity index	98
Alkalinity, mg KOH/g	0,8
Flash point in open crucible, ˚C	110
Pour point, ˚C	-15

Temperaturbereich

-13˚C 0 ˚C +45˚C

Produced according to TU U 23.2-31852954-035:2008. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.