Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



PVL YUKO SEMISYNTHETIC 10W-40

Halbsynthetisches erstklassiges Motoröl. .

Beschreibung

Bestimmt für moderne Benzin- und Dieselmotoren von Personenkraftwagen u nd Transportern (Einspritzventile, Multiventile, Turboaufladung, einschließlich mit Abgaskatalysatoren). Es ist eine optimale Wahl für die überwiegende Mehrheit der ausländischen Pkw u nd Transporter.

Hergestellt aus hochwertigen Grundölen mit ausgewogenem Additivpaket, das gute Gleiteigenschaften, Korrosionsschutz, Reinigungsmittel u nd antioxidative Eigenschaften b ietet.

Containertypen

Canister	Canister	Canister	Tin bucket	Canister	Barrel	In bulk
1L	4L	5L	20L	20L	200L	

Vorteile

- Gleichbleibend hohe Leistung in verschiedenen Betriebsarten;
- Einfacher Kaltstart im Winter;
- Verhindert die Bildung von Ablagerungen bei hohen und niedrigen Temperaturen im Motor;
- Hochwertige Leistungsmerkmale ermöglichen den Einsatz von YUKO Semisynthetic 10W-40 in den Motoren modernster Autos;
- Kompatibel mit allen Motordichtungen;
- Eine breite Palette von Verpackungen erfüllt die Anforderungen aller Geräte.

Erfüllt Spezifikationen

SAE 10W-40 | API SL/CF | ACEA A3/B3/B4 | MB 229.3 | VW 502.00/VW 505.00 | PSA E/D-02 Level 2 |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100˚C, mm²/s	14.5
Density at 20˚C, kg/m³	880
Viscosity index	151
Alkalinity, mg KOH/g	9.3
Flash point in open crucible, ˚C	210
Pour point, ˚C	-30

Temperaturbereich

-27˚C 0 ˚C +45˚C

Produced according to TU U 23.2-31852954-008-2003. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.