YUKO.UA

Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com

YUKO PREMIUM



PVL

YUKO SEMISYNTHETIC 4T 10W-40

Halbsynthetisches Ganzjahres-Motorenöl für Viertaktmotoren. .

Beschreibung

Bestimmt für Schmiersysteme moderner Viertaktmotoren von Motorrädern, ATVs, Rollern u nd anderen Kraftfahrzeugen mit b eliebiger Kupplungsart u nd für die Antriebstechnik.

Der Einsatz in wassergekühlten Außenbordmotoren ist zulässig.

Hergestellt aus hochwertigen ausländischen mineralischen Grundölen mit hochwertigem Additivpaket.

Containertypen

Canister 1L | Canister 20L | Barrel 200L | In bulk

Vorteile

- Hat eine hohe thermische Stabilität und eine ausgezeichnete Reinigungskraft;
- Bietet hohen Verschleißschutz in einem weiten Lastbereich;
- Bietet einen effektiven Überhitzungsschutz für den Motor;
- Minimiert das Rauchen von Abgasen und die Schadstoffbelastung;
- Enthält ein modernes Premium-Additivpaket;
- Hervorragende Stabilität der Viskositätsbewertung innerhalb der Viskositätsklasse über die gesamte Lebensdauer;

Erfüllt Spezifikationen

SAE 10W-40 | API SL | JASO MA; JASO T903:2006 MA2 |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100˚C, mm²/s	14,0
Density at 20˚C, kg/m³	873
Viscosity index	143
Alkalinity, mg KOH/g	6,1
Flash point in open crucible, ˚C	215
Pour point, ˚C	-32

Temperaturbereich

-30˚C 0 ˚C +40˚C

Produced according to TU U 23.2-31852954-038:2008. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.