

**PVL** **YUKO SEMISYNTHETIC 4T 20W-50**

**Hochviskoses halbsynthetisches Motorenöl für Viertaktmotoren**



**Beschreibung**

Bestimmt für Schmiersysteme moderner Viertaktmotoren von Motorrädern, ATVs, Rollern und anderen Kraftfahrzeugen mit beliebiger Kupplungsart und für die Antriebstechnik.

Der Einsatz in wassergekühlten Außenbordmotoren ist zulässig.

Hergestellt aus hochwertigen ausländischen mineralischen Grundölen mit hochwertigem Additivpaket.

**Containertypen**

 Canister 1L

 Canister 20L

 Barrel 200L

 In bulk

**Vorteile**

- Hat eine hohe thermische Stabilität und eine ausgezeichnete Reinigungskraft;
- Bietet hohen Verschleißschutz in einem weiten Lastbereich;
- Bietet einen effektiven Überhitzungsschutz für den Motor;
- Minimiert das Rauchen von Abgasen und die Schadstoffbelastung;
- Enthält ein modernes Premium-Additivpaket;
- Hervorragende Stabilität der Viskositätsbewertung innerhalb der Viskositätsklasse über die gesamte Lebensdauer;

**Erfüllt Spezifikationen**

**SAE 20W-50 | API SL | JASO MA; JASO T903:2006 MA2 |**

**Typische Kennwerte**

Kinematic viscosity at 100°C, mm <sup>2</sup> /s	18,97
Density at 20°C, kg/m <sup>3</sup>	887,6
Viscosity index	125
Alkalinity, mg KOH/g	6,2
Flash point in open crucible, °C	235
Pour point, °C	-20

**Temperaturbereich**



Produced according to TU U 23.2-31852954-038:2008. This information is reference and it can be changed without a notice.