Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



SP

YUKO SGT

Getriebe- und Lageröl für Schiffsgasturbinen.

Beschreibung

Vorgesehen zur Schmierung u nd Kühlung von Getrieben u nd Lagern von Schiffsgasturbinen.
Hergestellt aus lösungsmittelraffinierten Transformatorenölen. Das Produkt enthält Antioxidantien u nd Hochdruckzusätze, die seine Leistungsfähigkeit verbessern.

Containertypen

Barrel 200L

In bulk

Vorteile

- Hat die Eigenschaften von extremen Drücken verbessert;
- Hat eine ausgezeichnete Oxidationsstabilität;
- Der Schlamm setzt sich auch nach vielen Betriebsstunden nicht ab;

Erfüllt Spezifikationen

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 50˚C, mm²/s	9,2
Viscosity index	80
Acid index, mg KOH/g	0.018
Pour point, ˚C	-45

Temperaturbereich

-43˚C 0 ˚C +45˚C

Produced according to GOST ГОСТ 10289-79 This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.