




IND SP **YUKO SHAHTOL-UT**
Spezial-Getriebefett

Beschreibung

Wälzgetriebefett für die Untertageausrüstung von Kohlebergwerken, Getriebe von Bergbaugeräten, Getriebe von landwirtschaftlichen Geräten, leichte und mittelschwere Geräte von Industrieanlagen: freiliegende Getriebe und Getriebe.

Hergestellt durch Verdickung von Erdöl mit oxidierten Vaseline-Säuren Kalziumseife unter Zusatz von Verschleißschutz und extremen Druckzusätzen.

Containertypen

 Tin bucket 17,0kg

 Barrel 170kg

Vorteile

- Gute Wasserbeständigkeit;
- Optimaler Verschleißschutz und extreme Druckeigenschaften;
- Ausreichende mechanische Stabilität.

Erfüllt Spezifikationen

Meets the requirements of the mining industry. |

Typische Kennwerte

Appearance	Homogeneous black grease
Kinematic viscosity at 100°C, mm ² /s	20
Flash point, °C, ЫШТ	195
Corrosive effect on metals	stands
Tribological characteristics on four-ball tester at temp. (20±5°C).	
- welding load, N	3600
- critical load, N	980
- scuff index, N	600

Temperaturbereich



Produced according to TU U 23.2-31852954-056:2013. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.