YUKO.UA

Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

YUKO PREMIUM

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



CVL PVL

YUKO SHRUS-4 (NLGI 2, EP 2)

Automobilfett mit Molybdändisulfid.

Beschreibung

Wird zur Schmierung von Gleichlaufgelenken (SHRUS) in Front- und Allradfahrzeugen eingesetzt. Wird auch zur Schmierung von zweireihigen Kugellagern verwendet, die in Radsätzen von einheimischen u nd importierten Fahrzeugen verwendet werden.

Das Fett wird auf Basis von Lithiumhydroxystearat hergestellt, das mit Hochdruck-, Antioxidations- und Gleitmittelzusatz verbessert wurde.

Containertypen

Doypack 0,150kg	Doypack 0,375kg	Tin 400g	Tin 800g	Plastic pail 9kg	Tin bucket 17,0kg	Barrel 170kg

Vorteile

- Hervorragende Verschleißschutz- und Hochdruckeigenschaften;
- Gute Wasserbeständigkeit;
- Hohe mechanische und oxidative Stabilität;
- Geringe Volatilität;
- Verlängert die regelmäßige Schmierdauer;
- Großer Temperaturbereich für den Einsatz.

Erfüllt Spezifikationen

NLGI 2 | EP 2 |

Typische Kennwerte

Dropping point, ˚C	195
Penetration at 25˚C, x 10-1 mm	260
Tensile strength at 20˚C, Pa	620
Colloid stability, %	10
Volatibility at 120˚C, %	4.8
Tribological characteristics on four-ball tester at temperature (20±5)°C	
- scuff index (*Из*), N	560
- welding load (Рсв), N	4900
- critical load, (Рк), N	1568

Temperaturbereich

-40˚C 0 ˚C +120˚C

Produced according to TU U 23.2-31852954-031:2007. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/11/2013, it replaces all the early published descriptions of the product.