YUKO.UA

Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

YUKO PREMIUM

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



CVL PVL

YUKO STANDARD 40

Universelles Mineral-Motorenöl.

Beschreibung

Universelles Saison-Mineralöl für den Einsatz in Benzin- und Dieselmotoren (Einspritzmotoren, Mehrventilmotoren mit Turboaufladung) von Pkw, Kleinbussen und leichten Nutzfahrzeugen gemäß OEM-Handbuch.

Containertypen

Canister 1L | Canister 4L | Canister 5L | Canister 20L | Barrel 200L

Vorteile

- Schützt Teile von Dieselmotoren vor allen Arten von Ablagerungen und Korrosion;
- Hat ausgezeichnete Schmiereigenschaften;
- Guter Verschleißschutz.

Erfüllt Spezifikationen

SAE 40 | API SF/CC |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100˚C, mm²/s	14
Alkalinity, TBN mg KOH/g	5.6
Density at 20˚C, kg/m³	900
Flash point, ˚C	222
Pour point, ˚C	-15

Temperaturbereich

-12˚C 0 ˚C +45˚C