YUKO.UA

Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

YUKO PREMIUM

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



CVL PVL

YUKO STANDARD 50

Universelles Mineral-Motorenöl.

Beschreibung

Hochviskoses Motorenöl auf Mineralölbasis für den Einsatz in Benzin- und Dieselmotoren (Einspritzmotoren, Mehrventilmotoren, turboaufgeladene Motoren) von Pkw, Kleinbussen u nd leichten Nutzfahrzeugen gemäß OEM-Handbuch.

Containertypen

Canister 1L | Canister 4L | Canister 5L | Canister 20L | Barrel 200L

Vorteile

- Hohe Viskosität über die gesamte Betriebszeit des Motoröls;
- Reduziert den Verschleiß und den Geräuschpegel;
- Eine breite Palette von Verpackungen erfüllt die Anforderungen aller Geräte,

Erfüllt Spezifikationen

SAE 50 | API SF/CC |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100˚C, mm²/s	15.5
Alkalinity, TBN mg KOH/g	5.6
Density at 20˚C, kg/m³	900
Flash point, ˚C	222
Pour point, ˚C	-15

Temperaturbereich

-12˚C 0 ˚C +45˚C