Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



SP

YUKO STANDART 15W-40

All-Saison Motoröl.

Beschreibung

Ganzjahres-Motorenöl mit synthetischen Komponenten wird für Benzin u nd stark forcierte middley Zwangsdieselmotoren ohne Aufladung oder Turboaufladung, Pkw, Transporter u nd Lkw empfohlen.

Containertypen

Tin bucket 20L | Canister 20L | Barrel 200L | In bulk

Vorteile

- Hat die Korrosionsschutzeigenschaften und die thermische Stabilität verbessert;
- Hat eine hohe Verschleißfestigkeit;
- Bietet die Wartung von Motorteilen, die aufgrund der besonderen Eigenschaften des Öls und der niedrigen Temperatur sauber bleiben, um Ablagerungen von Sedimenten zu vermeiden;
- Ermöglicht einen einfachen Start im Winter durch die gute Verträglichkeit von Ölen bei niedrigen Temperaturen;
- Kompatibel mit Mineralölen anderer Hersteller bei gleicher Qualität der API;
- Hat eine hohe Verbrauchernachfrage durch das erfolgreiche Zusammenspiel von Preis und Qualität.

Erfüllt Spezifikationen

SAE 15W-40 | API SJ/CF-4 |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100 ˚C, mm²/s	14.5
Density at 20˚C, kg/m³	885
Viscosity index	123
Alkalinity number, mg KOH/g	6.5
Flash point in open crucible, ˚C	225
Temperature of hardening, ˚C	-27

Temperaturbereich

-25˚C 0 ˚C +45˚C

Produced according to ТУ У 23.2-31852954-008-2003. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/11/2013, it replaces all the early published descriptions of the product.