



SP **YUKO STANDART 15W-40**
All-Saison Motoröl.

Beschreibung

Ganzjahres-Motorenöl mit synthetischen Komponenten wird für Benzin und stark forcierte middley Zwangsdieselmotoren ohne Aufladung oder Turboaufladung, Pkw, Transporter und Lkw empfohlen.

Containertypen

 Tin bucket 20L

 Canister 20L

 Barrel 200L

 In bulk

Vorteile

- Hat die Korrosionsschutzeigenschaften und die thermische Stabilität verbessert;
- Hat eine hohe Verschleißfestigkeit;
- Bietet die Wartung von Motorteilen, die aufgrund der besonderen Eigenschaften des Öls und der niedrigen Temperatur sauber bleiben, um Ablagerungen von Sedimenten zu vermeiden;
- Ermöglicht einen einfachen Start im Winter durch die gute Verträglichkeit von Ölen bei niedrigen Temperaturen;
- Kompatibel mit Mineralölen anderer Hersteller bei gleicher Qualität der API;
- Hat eine hohe Verbrauchernachfrage durch das erfolgreiche Zusammenspiel von Preis und Qualität.

Erfüllt Spezifikationen

SAE 15W-40 | API SJ/CF-4 |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100 °C, mm ² /s	14.5
Density at 20°C, kg/m ³	885
Viscosity index	123
Alkalinity number, mg KOH/g	6.5
Flash point in open crucible, °C	225
Temperature of hardening, °C	-27

Temperaturbereich



Produced according to TY Y 23.2-31852954-008-2003. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/11/2013, it replaces all the early published descriptions of the product.