



CVL YUKO SUPER DIESEL 15W-40 Ganzjähriges Mineralöl für moderne Dieselmotoren.

Beschreibung

Bestimmt für moderne Luft- und Turbodieselmotoren von Pkw, Transportern und Lastkraftwagen inkl. Antrieb mit Kraftstoff mit hohem Schwefelgehalt. Hergestellt aus mineralischen Grundölen mit modernen Additiven, die eine stabile Ölleistung über die gesamte Lebensdauer und Haltbarkeit gewährleisten.

Containertypen

 Canister 1L

 Canister 5L

 Tin bucket 20L

 Barrel 200L

 In bulk

Vorteile

- Ausgezeichnete Schmier-, Reinigungs- und Korrosionsschutzeigenschaften;
- Verhindert die Bildung von Ablagerungen bei hohen und niedrigen Temperaturen im Motor;
- Durch die Übereinstimmung mit dem Qualitätsgrad API CF-4 ist es optimal für die gängigsten Dieselmotorenmodelle;
- Kompatibel mit allen Motordichtungen;
- Eine breite Palette von Verpackungen erfüllt die Anforderungen aller Geräte.

Erfüllt Spezifikationen

SAE 15W-40 | API CF-4/SG |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100°C, mm ² /s	14,9
Density at 20°C, kg/m ³	890
Viscosity index	125
Alkalinity, mg KOH/g	9,5
Flash point in open crucible, °C	220
Pour point, °C	-30

Temperaturbereich



Produced according to TU U 23.2-31852954-008-2003. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.