YUKO.UA

Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com

YUKO PREMIUM



CVL

YUKO SUPER DIESEL 15W-40

Ganzjähriges Mineralöl für moderne Dieselmotoren.

Beschreibung

Bestimmt für moderne Luft- und Turbodieselmotoren von Pkw, Transportern u nd Lastkraftwagen inkl. Antrieb mit Kraftstoff mit hohem Schwefelgehalt.

Hergestellt aus mineralischen Grundölen mit modernen Additiven, die eine stabile Ölleistung über die gesamte Lebensdauer u nd Haltbarkeit gewährleisten.

.

Containertypen

Canister 1L | Canister 5L | Tin bucket 20L | Barrel 200L | In bulk

Vorteile

- Ausgezeichnete Schmier-, Reinigungs- und Korrosionsschutzeigenschaften;
- Verhindert die Bildung von Ablagerungen bei hohen und niedrigen Temperaturen im Motor;
- Durch die Übereinstimmung mit dem Qualitätsgrad API CF-4 ist es optimal für die gängigsten Dieselmotorenmodelle;
- Kompatibel mit allen Motordichtungen;
- Eine breite Palette von Verpackungen erfüllt die Anforderungen aller Geräte.

Erfüllt Spezifikationen

SAE 15W-40 | API CF-4/SG |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100˚C, mm²/s	14,9
Density at 20˚C, kg/m³	890
Viscosity index	125
Alkalinity, mg KOH/g	9,5
Flash point in open crucible, ˚C	220
Pour point, ˚C	-30

Temperaturbereich

-27˚C 0 ˚C +45˚C

Produced according to TU U 23.2-31852954-008-2003. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.