



CVL YUKO SUPER DIESEL 20W-50 Mehrbereichs-Motorenöl mit hoher Viskosität.

Beschreibung

Mehrbereichsmotorenöl YUKO SUPER DIESEL 20W50 für Dieselmotoren (turboaufgeladen oder nicht) und Benzinmotoren, die die Einhaltung der API CF-4/SG-Normen erfordern.

Aufgrund der hohen Viskosität nehmen die Dichtheit und Verdichtung des Motors zu. Additivpaket bietet Schutz vor Schmutz, Abnutzung und Korrosion

Containertypen

 Canister 20L

 Barrel 200L

Vorteile

- Hervorragende Reinigungs- und Korrosionsschutzeigenschaften;
- Stabile Viskosität bei hohen Betriebstemperaturen;
- Durch die Einhaltung der API ist CF-4 - optimal für die am häufigsten verwendeten Motoren geeignet;
- Kompatibel mit Dichtungen.

Erfüllt Spezifikationen

SAE 20W-50 | API CF-4/SG |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100°C, mm ² /s	16,5
Density at 20°C, kg/m ³	910
Viscosity index	120
Alkalinity, mg KOH/g	7,0
Flash point in open crucible, °C	210
Pour point, °C	-30

Temperaturbereich



Produced according to 23.2-31852954-029:2007. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.