YUKO.UA

Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com

YUKO PREMIUM



CVL

YUKO SUPER DIESEL HD 40

Einbereichs-Dieselmotorenöl.

Beschreibung

Einbereichs-Dieselmotorenöl für Pkw, Kleinbusse u nd Lkw, inkl. mit Turboaufladung. Er kann für die gängigsten Dieselmotorenmodelle im heißen Klima optimal eingesetzt werden.

Containertypen

Canister 20L

Barrel 170kg

Vorteile

- Hervorragende Schmier- und Korrosionsschutzeigenschaften;
- Hervorragende Schmier- und Korrosionsschutzeigenschaften;
- Optimaler Betrieb bei heißem Klima.

Erfüllt Spezifikationen

SAE 40 | API CF-4/SJ |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100˚C, mm²/s	14
Density at 20˚C, kg/m³	900
Alkalinity, mg KOH/g	5.6
Flash point in open crucible, ˚C	220
Pour point, ˚C	-12

Temperaturbereich

-10˚C 0 ˚C +45˚C