YUKO.UA

Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

YUKO PREMIUM

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



CVL PVL

YUKO SUPER GAS 15W-40

Mineralisches Motoröl für Bi-Fuel-Motoren.

Beschreibung

Hochwertiges halbsynthetisches Motorenöl für moderne Benzin- und Dieselmotoren, die mit Erdgas (LPG - eine Mischung aus Propan u nd Butan oder CNG - Methan) von Pkw, Transportern u nd leichten Nutzfahrzeugen b etrieben werden.

Hergestellt aus hochwertigen Grundölen u nter Verwendung einzigartiger synthetischer Komponenten, die die Viskositätsklasse SAE 10W-40 aufweisen.

Kompatibel mit Einspritzmotoren, einschließlich Turboaufladung mit Ladeluftkühler u nd Katalysator.

Containertypen

Canister 20L

Barrel 200L

Vorteile

- Hohe Leistung unter verschiedenen Betriebsbedingungen - in der Stadt und im „Start-Stopp"-Modus; ;
- Gute Schaum- und Korrosionsbeständigkeit, kompatibel mit Dichtungsmaterialien;
- Schützt den Motor vor hohen Temperaturen bei der Verbrennung von Prozessgaskraftstoff;
- Stabiles Viskositätsverhalten während der gesamten Betriebszeit durch die außergewöhnliche Stabilität aller Komponenten.

Erfüllt Spezifikationen

SAE 15W-40 | API SJ/CF |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100˚C, mm²/s	14,9
Viscosity index	136
Alkalinity, mg KOH/g	16,9
Flash point in open crucible, ˚C	226
Pour point, ˚C	-25

Temperaturbereich

-22˚C 0 ˚C +45˚C

Produced according to TU U 19.2-31852954-073:2015. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/03/2016, it replaces all the early published descriptions of the product.