



**CVL PVL YUKO SUPER GAS 15W-40**  
**Mineralisches Motoröl für Bi-Fuel-Motoren.**

### Beschreibung

Hochwertiges halbsynthetisches Motorenöl für moderne Benzin- und Dieselmotoren, die mit Erdgas (LPG - eine Mischung aus Propan und Butan oder CNG - Methan) von Pkw, Transportern und leichten Nutzfahrzeugen betrieben werden.

Hergestellt aus hochwertigen Grundölen unter Verwendung einzigartiger synthetischer Komponenten, die die Viskositätsklasse SAE 10W-40 aufweisen.

Kompatibel mit Einspritzmotoren, einschließlich Turboaufladung mit Ladeluftkühler und Katalysator.

### Containertypen

 Canister 20L

 Barrel 200L

### Vorteile

- Hohe Leistung unter verschiedenen Betriebsbedingungen - in der Stadt und im „Start-Stopp“-Modus ;
- Gute Schaum- und Korrosionsbeständigkeit, kompatibel mit Dichtungsmaterialien;
- Schützt den Motor vor hohen Temperaturen bei der Verbrennung von Prozessgaskraftstoff;
- Stabiles Viskositätsverhalten während der gesamten Betriebszeit durch die außergewöhnliche Stabilität aller Komponenten.

### Erfüllt Spezifikationen

**SAE 15W-40 | API SJ/CF |**

### Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100°C, mm <sup>2</sup> /s	14,9
Viscosity index	136
Alkalinity, mg KOH/g	16,9
Flash point in open crucible, °C	226
Pour point, °C	-25

#### Temperaturbereich



Produced according to TU U 19.2-31852954-073:2015. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/03/2016, it replaces all the early published descriptions of the product.