YUKO.UA

Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

YUKO PREMIUM

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



PVL

YUKO SUPER SYNT 2T Green Garden

Teilsynthetisches Motorenöl für Zweitaktmotoren.

Beschreibung

Bestimmt für den Einsatz in Zweitaktmotoren, Garten- und anderen luft- und wassergekühlten Maschinen.
Der Einsatz in Straßenbaumaschinen ist ebenfalls akzeptabel, insbesondere wenn Anforderungen an die Raucherentwöhnung von Abgasen bestehen.
YUKO Super Synt 2T Green Garden entspricht den Anforderungen von API TC und JASO FC.
Wird als Komponente in einer Öl-Kraftstoff-Mischung in einem vom Maschinenhersteller empfohlenen Verhältnis verwendet. Die Standardeinspritzung variiert von 1:32 bis 1:50.

Containertypen

Canister 1L | Canister 20L | Barrel 200L | In bulk

Vorteile

- Bietet gute Schmier-, Verschleiß-, Korrosionsschutz- und Reinigungsmitteleigenschaften;
- Umweltfreundlich, da rauchfrei und biologisch abbaubar;
- Die eschenarme Öl-Formel verhindert die Bildung von Kohlenstoff und Lack;
- Bietet eine verbesserte Motorsauberkeit durch den Gehalt an synthetischen Komponenten; ;
- Die Möglichkeit der ganzjährigen Nutzung; ;
- Enthält ein Paket mit aktiven Zusatzstoffen;
- Kompatibel mit allen Motordichtungen.

Erfüllt Spezifikationen

API TC | JASO FC (JAPAN) | ISO-L-EGC |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100˚C, mm²/s	8.1
Density at 20˚C, kg/m³	879
Viscosity index	135
Alkalinity, mg KOH/g	0.9
Flash point in open crucible, ˚C	90
Pour point, ˚C	-15

Temperaturbereich

-13˚C 0 ˚C +40˚C

Produced according to TU U 23.2-31852954-035:2008 This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.