YUKO.UA

Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

YUKO PREMIUM

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



PVL

YUKO SYNTHETIC 5W-30

Synthetisches High-Tech-Motorenöl.

Beschreibung

Bestimmt für moderne Benzin- und Dieselmotoren von Pkw u nd Transportern aus Japan u nd den USA.

Hergestellt aus hochwertigen synthetischen Grundölen mit Additiven, die eine hohe Motorleistung in einem weiten Temperaturbereich u nd eine längere Lebensdauer gewährleisten.

Bietet eine verbesserte Sicherheit im Vergleich zu mineralischen u nd halbsynthetischen Ölen.

Spezielle aschefreie Formel. Hat ein verlängertes Ablassintervall. Kompatibel mit Einspritz- und Mehrventilmotoren, auch turboaufgeladenen, mit Ladeluftkühler u nd Katalysator.

Containertypen

Canister 1L | Canister 4L | Canister 5L | Tin bucket 20L | Barrel 200L | In bulk

Vorteile

- Bietet einen zuverlässigen Motorschutz unter verschiedenen Bedingungen, einschließlich extremer Betriebsart;
- Optimal für den Einsatz sowohl im Stadtverkehr als auch im Gelände;
- Aufgrund seiner Fließfähigkeit reduziert sich der Kraftstoffverbrauch;
- Erhebliche Verlängerung der Motorlebensdauer durch ein vielseitiges Additivpaket mit hervorragenden Eigenschaften bei niedrigen Temperaturen, Reibung, Korrosionsschutz, Reinigungsmitteln und Antioxidantien;
- Hält die Wirksamkeit über einen maximal langen Zeitraum aufrecht, was eine deutliche Verlängerung der Ölwechselintervalle ermöglicht;
- Aufgrund der hervorragenden Viskositäts-/Temperatureigenschaften ermöglicht es einen sicheren Motorstart bei niedrigen Temperaturen im Winter, einschließlich der Regionen mit extremen Wetterbedingungen im Winter;
- Entspricht den modernen Anforderungen der weltweit führenden Hersteller von Anlagen hinsichtlich Ölverbrauch, Volatilität und Energieeinsparung.

Erfüllt Spezifikationen

SAE 5W-30 | API SN/CF | ACEA A3/B3/B4 | VW 502.00/505.00 | VW 501.01/505.00 | PSA B71 2296 | PSA B71 2300 | MB 229.3 | MB 229.5 | GM-LL-B025 | Renault RN0710 | Renault RN0700 | BMW LL-01 | Porsche A40 |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100˚C, mm²/s	11.9
Density at 20˚C, kg/m³	870
Viscosity index	150
Alkalinity, mg KOH/g	9.75
Flash point in open crucible, ˚C	210
Pour point, ˚C	-35

Temperaturbereich

-30˚C 0 ˚C +40˚C

Produced according to TU U 23.2-31852954-020-2004. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.