YUKO.UA

Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

YUKO PREMIUM

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



PVL

YUKO SYNTHETIC 5W-40

Synthetisches High-Tech-Motorenöl.

Beschreibung

Bestimmt für moderne Benzin- und Dieselmotoren von Pkw u nd Transportern. Kompatibel mit Einspritz- und Mehrventilmotoren, einschließlich Turbolader, mit Ladeluftkühler u nd Katalysator.

Hergestellt aus hochwertigen ausländischen synthetischen Grundölen mit Additiven, die eine hohe Leistung des Motors in einem weiten Temperaturbereich b ieten u nd seine Lebensdauer verlängern.

Bietet ein höheres Sicherheitsniveau im Vergleich zu mineralischen u nd halbsynthetischen Ölen. Spezielle aschefreie Formel. Hat ein verlängertes Ablassintervall.

Containertypen

Canister 1L | Canister 4L | Canister 5L | Canister 20L | Barrel 200L

Vorteile

- Bietet einen zuverlässigen Motorschutz unter verschiedenen Bedingungen, einschließlich extremer Betriebsart;
- Optimal für den Einsatz sowohl im Stadtverkehr als auch im Gelände;
- Aufgrund seiner Fließfähigkeit reduziert sich der Kraftstoffverbrauch;
- Erhebliche Verlängerung der Motorlebensdauer durch den Gehalt an Mehrzweckadditiven mit hervorragenden Eigenschaften bei niedrigen Temperaturen, Reibung, Korrosionsschutz, Reinigungsmitteln und Antioxidantien;
- Bewahrt die Wirksamkeit über einen maximal langen Zeitraum, was eine deutliche Verlängerung der Ölwechselintervalle ermöglicht;
- Aufgrund der überlegenen Viskositäts-/Temperatureigenschaften ist ein sicherer Motorstart bei niedrigen Temperaturen im Winter möglich, auch in Regionen mit extremen Wetterbedingungen im Winter;
- Entspricht den modernen Anforderungen der weltweit führenden Hersteller von Anlagen hinsichtlich Ölverbrauch, Volatilität und Energieeinsparung.

Erfüllt Spezifikationen

SAE 5W-40 | API SN/CF | ACEA A3/B3/B4 | VW 502.00/505.00 | VW 501.01/505.00 | PSA B71 2296 | PSA B71 2300 | MB 229.3 | MB 229.5 | GM-LL-B025 | Renault RN0710 | Renault RN0700 | BMW LL-01 | Porsche A40 |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100˚C, mm²/s	14.3
Density at 20˚C, kg/m³	860
Viscosity index	180
Alkalinity, mg KOH/g	8.3
Flash point in open crucible, ˚C	216
Pour point, ˚C	-35

Temperaturbereich

-30˚C 0 ˚C +45˚C

Produced according to TU U 23.2-31852954-029:2007. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.