



YUKO T-22 (ISO 32)


Turbinenöl

Beschreibung

Turbinenöl der Säure-Land-Reinigung. Zur Schmierung von Lagern und Hilfsmechanismen von Turbineneinheiten (Dampf- und Gasturbinen, Turbokompressormaschinen, Hydraulikturbinen) sowie zur Arbeit in den Antriebssystemen dieser Maschinen als Hydraulikflüssigkeit.

Containertypen

 Barrel 200L

 In bulk

Vorteile

- Eine erhöhte Antioxidationsstabilität ermöglicht es, die Lebensdauer der Geräte zu erhöhen;
- Hervorragende demulgierende Eigenschaften ermöglichen den Ölbetrieb auch unter Hochwasserbedingungen;
- Verbesserte Betriebssicherheit durch geringere Flüchtigkeit der Ölkomponenten;
- Produziert nach GOST.

Erfüllt Spezifikationen

ISO 32 |

Typische Kennwerte

| | |
|---|-------|
| Kinematic viscosity at 50°C, mm ² /s | 20-23 |
| Density at 20°C, kg/m ³ | 900 |
| Viscosity index, min | 70 |
| Acid index, mg KOH/g, max | 0.02 |
| Flash point in open crucible, °C, min | 180 |
| Pour point, °C | -15 |

Temperaturbereich



Produced according to GOST 32-74. This information is reference and it can be changed without a notice.