YUKO.UA

Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com

YUKO PREMIUM



IND

YUKO T-22 (ISO 32)

Turbinenöl

Beschreibung

Turbinenöl der Säure-Land-Reinigung. Zur Schmierung von Lagern und Hilfsmechanismen von Turbineneinheiten (Dampf- und Gasturbinen, Turbokompressormaschinen, Hydraulikturbinen) sowie zur Arbeit in den Antriebssystemen dieser Maschinen als Hydraulikflüssigkeit.

Containertypen

Barrel 200L

In bulk

Vorteile

- Eine erhöhte Antioxidationsstabilität ermöglicht es, die Lebensdauer der Geräte zu erhöhen;
- Hervorragende demulgierende Eigenschaften ermöglichen den Ölbetrieb auch unter Hochwasserbedingungen;
- Verbesserte Betriebssicherheit durch geringere Flüchtigkeit der Ölkomponenten;
- Produziert nach GOST.

Erfüllt Spezifikationen

ISO 32 |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 50˚C, mm²/s	20-23
Density at 20˚C, kg/m³	900
Viscosity index, min	70
Acid index, mg KOH/g, max	0.02
Flash point in open crucible, ˚C, min	180
Pour point, ˚C	-15

Temperaturbereich

-13˚C 0 ˚C +45˚C

Produced according to GOST 32-74. This information is reference and it can be changed without a notice.