YUKO.UA

Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com

YUKO PREMIUM



IND

YUKO T-46 (ISO 68)

Turbinenöl

Beschreibung

Turbinenöl der Säure-Land-Reinigung, das zur Schmierung von Lagern u nd Hilfsmechanismen von Turbineneinheiten (Dampf- und Gasturbinen, Turbokompressormaschinen, Hydraulikturbinen) sowie zur Arbeit in den Regelsystemen dieser Maschinen als Hydraulikflüssigkeit verwendet wird.

Das Öl T-46 wird für Schiffsdampfturbinenanlagen u nd andere Hilfsmechanismen mit hydraulischem Antrieb verwendet.

Containertypen

Barrel 200L

In bulk

Vorteile

- Eine erhöhte Antioxidationsstabilität ermöglicht es, die Lebensdauer der Geräte zu erhöhen;
- Gute demulgierende Eigenschaften ermöglichen den Ölbetrieb auch unter Hochwasserbedingungen;
- Verbesserte Betriebssicherheit durch geringere Flüchtigkeit der Ölkomponenten;
- Hergestellt nach GOST.

Erfüllt Spezifikationen

ISO 68 |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 50˚C, mm²/s	44-48
Density at 20˚C, kg/m³	905
Viscosity index, min	60
Acid index, mg KOH/g, max	0.02
Flash point in open crucible, ˚C, min	180
Pour point, ˚C	-10

Temperaturbereich

-8˚C 0 ˚C +45˚C

Produced according to GOST 32-74. This information is reference and it can be changed without a notice.