



YUKO T-46 (ISO 68)

Turbinenöl


Beschreibung

Turbinenöl der Säure-Land-Reinigung, das zur Schmierung von Lagern und Hilfsmechanismen von Turbineneinheiten (Dampf- und Gasturbinen, Turbokompressormaschinen, Hydraulikturbinen) sowie zur Arbeit in den Regelsystemen dieser Maschinen als Hydraulikflüssigkeit verwendet wird.

Das Öl T-46 wird für Schiffsdampfturbinenanlagen und andere Hilfsmechanismen mit hydraulischem Antrieb verwendet.

Containertypen

 Barrel 200L

 In bulk

Vorteile

- Eine erhöhte Antioxidationsstabilität ermöglicht es, die Lebensdauer der Geräte zu erhöhen;
- Gute demulgierende Eigenschaften ermöglichen den Ölbetrieb auch unter Hochwasserbedingungen;
- Verbesserte Betriebssicherheit durch geringere Flüchtigkeit der Ölkomponenten;
- Hergestellt nach GOST.

Erfüllt Spezifikationen

ISO 68 |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 50°C, mm ² /s	44-48
Density at 20°C, kg/m ³	905
Viscosity index, min	60
Acid index, mg KOH/g, max	0.02
Flash point in open crucible, °C, min	180
Pour point, °C	-10

Temperaturbereich



Produced according to GOST 32-74. This information is reference and it can be changed without a notice.