



PVL YUKO TAD-17a Universelles Ganzjahres-Getriebeöl.

Beschreibung

Bestimmt für den Einsatz in Fahrzeuggetrieben unterschiedlicher Intensität, sowohl für Hinter- als auch für Vorderradantriebe von Personenkraftwagen.

Hergestellt auf Basis von Rest- und Destillatölen mit hocheffizientem Mehrzweck-Additivpaket.


Der Einsatz in hochbelasteten Getrieben ist zulässig, ebenso wie der Einsatz in Kleinmaschinengetrieben 2T und 4T.

Containertypen

 Canister 1L

 Canister 3L

 Canister 5L

 In bulk

Vorteile

- Getriebe, sowohl für Fahrzeuge mit Hinterradantrieb als auch für Fahrzeuge mit Vorderradantrieb;
- Getriebe (synchronisiert und nicht synchronisiert) von LKWs und Landmaschinen;
- Antriebsachsbaugruppen und andere Zahnräder von Lastkraftwagen und Pkw;
- Kegel- und Hypoidräder mit kleinem Zylinderversatz;
- Entspricht dem Qualitätsstandard GL-4;
- Aufgrund der niedrigen Stockpunkttemperatur ist der ganzjährige Einsatz in gemäßigten Klimazonen erlaubt.

Erfüllt Spezifikationen

SAE 85W-90 | API GL-4 |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100°C, mm ² /s	17,8
Viscosity index	97
Acid number, mg KOH/g	0,35
Flash point in open crucible, °C	228
Pour point, °C	-25

Temperaturbereich



Produced according to TU U 23.2-31852954-002-2003. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.