




## **CVL** YUKO TAD-17i (GL-5, SAE 85W-90) Universelles klassisches Ganzjahres-Getriebeöl.

### Beschreibung

Bestimmt für die Schmierung aller Getriebearten, einschließlich hochbelasteter, hypoidaler Getriebe, von Lastkraftwagen und Pkw, Traktoren und anderen mobilen Fahrzeugen.

Hergestellt aus hochwertigen Grundölen mit effektiven Additiven.

### Containertypen



### Vorteile

- Bietet einen hohen Verschleißschutz in einem weiten Lastbereich
- Geringe Flüchtigkeit bei hohen Betriebstemperaturen;
- Gleichbleibend hohe Leistung in verschiedenen Betriebsarten;
- Hat gute Schaum- und Korrosionsschutzeigenschaften, kompatibel mit Dichtungsmaterialien.

### Erfüllt Spezifikationen

**SAE 85W-90 | API GL-5 |**

### Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100°C, mm <sup>2</sup> /s	19,1
Density at 20°C, kg/m <sup>3</sup>	893
Viscosity index	102
Acid index, mg KOH/g	0.5
Flash point in open crucible, °C	230
Pour point, °C	-25

#### Temperaturbereich



Produced according to TU U 23.2-31852954-002-2003. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.