YUKO.UA

Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

YUKO PREMIUM

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



CVL

YUKO TAp-15V (GL-3, SAE-90)

Mineralisches Getriebeöl für Last- und Landwirtschaftsfahrzeuge.

Beschreibung

Wird in Getrieben von Nutzfahrzeugen, landwirtschaftlichen Fahrzeugen u nd zur Schmierung von Stirnrad-, Spiralkegel- und Schneckengetrieben verwendet, bei denen die Kontaktspannungen 2000 MPa erreichen. Hergestellt aus mineralischen Grundölen mit Additiven.

Containertypen

Canister 5L | Canister 20L | Barrel 200L | In bulk

Vorteile

- Gewährleistet eine ausgezeichnete Schmierung der Getriebeteile, auch während des Betriebs unter hoher Belastung;
- Verlängert die Lebensdauer von Getriebeteilen;
- Enthält Waschmittel, thermisch-oxydative und verschleißfeste Zusätze;
- Bietet einen guten Schutz der Motorteile vor Korrosion und Ablagerungen.

Erfüllt Spezifikationen

SAE 90 | API GL-3 |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100˚C, mm²/s	14.8
Flash point in open crucible, ˚C	210
Pour point, ˚C	-15

Temperaturbereich

-13˚C 0 ˚C +45˚C

Produced according to TU U 23.2-31852954-002-2003. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.