



CVL YUKO TAp-15V (GL-3, SAE-90) Mineralisches Getriebeöl für Last- und Landwirtschaftsfahrzeuge.

Beschreibung

Wird in Getrieben von Nutzfahrzeugen, landwirtschaftlichen Fahrzeugen und zur Schmierung von Stirnrad-, Spiralkegel- und Schneckengetrieben verwendet, bei denen die Kontaktspannungen 2000 MPa erreichen. Hergestellt aus mineralischen Grundölen mit Additiven.

Containertypen

 Canister 5L

 Canister 20L

 Barrel 200L

 In bulk

Vorteile

- Gewährleistet eine ausgezeichnete Schmierung der Getriebeteile, auch während des Betriebs unter hoher Belastung;
- Verlängert die Lebensdauer von Getriebeteilen;
- Enthält Waschmittel, thermisch-oxydative und verschleißfeste Zusätze;
- Bietet einen guten Schutz der Motorteile vor Korrosion und Ablagerungen.

Erfüllt Spezifikationen

SAE 90 | API GL-3 |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100°C, mm ² /s	14.8
Flash point in open crucible, °C	210
Pour point, °C	-15

Temperaturbereich



Produced according to TU U 23.2-31852954-002-2003. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.