YUKO.UA

Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com

YUKO PREMIUM



CVL

YUKO TM-3 HYPOID SAE 140

Übertragungsöl für Getriebe.

Beschreibung

Wird zur Schmierung von Hypoidgetrieben sowohl von Pkw als auch von Lkw älterer Bauart verwendet.
Hergestellt aus hochwertigen Grundölen mit Additiven.

Containertypen

Canister 20L

Barrel 200L

In bulk

Vorteile

- Guter Verschleißschutz und extreme Druckeigenschaften;
- Gute Oxidations- und thermische Oxidationsstabilität;
- Korrosionsschutz;
- Kompatibel mit Dichtungsmaterialien.

Erfüllt Spezifikationen

SAE 140 | API GL-3 |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100˚C, mm²/s	26.8
Sulphur content, %	1.6
Pour point, ˚C	-18

Temperaturbereich

-16˚C 0 ˚C +150˚C

Produced according to TU U 23.2-31852954-013-2003. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.