



YUKO TM-3 80W-90

Ganzjahres-Getriebeöl API GL-3 Qualität.

Beschreibung

Bestimmt für den ganzjährigen Einsatz in Nutzfahrzeuggetrieben, landwirtschaftlichen, Bau- und anderen Nutzfahrzeugen.

Wird auch zur Schmierung von Stirnrad-, Spiralkegel- und Schneckengetrieben verwendet, die bei Kontaktspannungen unter 2500 MPa und Öltemperaturen im Volumen bis 150°C arbeiten.

Hergestellt aus hochwertigen Grundölen mit extra Additivpaket.

Containertypen



Vorteile

- Enthält ein modernes Paket von Hochdruckadditiven, das einen hohen Schutz für verschiedene Lasten, einschließlich Stoßbelastungen, in einem weiten Temperaturbereich bietet;
- Durch das ideale Preis-Leistungs-Verhältnis werden Kosteneinsparungen bei Betrieb und Wartung erzielt;
- Geringe Flüchtigkeit bei hohen Betriebstemperaturen;
- Hat gute Schaum- und Korrosionsschutzeigenschaften, kompatibel mit Dichtungsmaterialien;

Erfüllt Spezifikationen

SAE 80W-90 | API GL-3 |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100°C, mm ² /s	15.0
Density at 20°C, kg/m ³	890
Viscosity index	92
Flash point in open crucible, °C	230
Pour point, °C	-23

Temperaturbereich



Produced according to TU U 23.2-31852954-013-2003. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.