Produktdatenblat
Technical Data Sheet (TDS)

JV Yukoil LLC. Technical oils plant. 3A, Bazova str., Zaporozhzhia, Ukraine, 69014. +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



CVL SP

YUKO TM-3 80W-90

Ganzjahres-Getriebeöl API GL-3 Qualität.

Beschreibung

Bestimmt für den ganzjährigen Einsatz in Nutzfahrzeuggetrieben, landwirtschaftlichen, Bau- und anderen Nutzfahrzeugen.

Wird auch zur Schmierung von Stirnrad-, Spiralkegel- und Schneckengetrieben verwendet, die b ei Kontaktspannungen u nter 2500 MPa u nd Öltemperaturen im Volumen b is 150˚C arbeiten.

Hergestellt aus hochwertigen Grundölen mit extra Additivpaket.

Containertypen

Tin bucket 20L | Canister 20L | Barrel 200L | In bulk

Vorteile

- Enthält ein modernes Paket von Hochdruckadditiven, das einen hohen Schutz für verschiedene Lasten, einschließlich Stoßbelastungen, in einem weiten Temperaturbereich bietet;
- Durch das ideale Preis-Leistungs-Verhältnis werden Kosteneinsparungen bei Betrieb und Wartung erzielt;
- Geringe Flüchtigkeit bei hohen Betriebstemperaturen;
- Hat gute Schaum- und Korrosionsschutzeigenschaften, kompatibel mit Dichtungsmaterialien;

Erfüllt Spezifikationen

SAE 80W-90 | API GL-3 |

Typische Kennwerte

Kinematic viscosity at 100˚C, mm²/s	15.0
Density at 20˚C, kg/m³	890
Viscosity index	92
Flash point in open crucible, ˚C	230
Pour point, ˚C	-23

Temperaturbereich

-21˚C 0 ˚C +45˚C

Produced according to TU U 23.2-31852954-013-2003. This information is reference and it can be changed without a notice. This article is from 01/09/2014, it replaces all the early published descriptions of the product.